



# Monarch<sup>®</sup> 9825<sup>™</sup> Printer

## Monarch<sup>®</sup> 9825 Bar Code Label Printer

### ใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Monarch 9825 เป็นคำตอบสำหรับการสร้างบาร์โค้ด ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย คุณภาพสูงมีความน่าเชื่อถือ ในราคาที่เหมาะสม

### เปลี่ยนกระดาษ และรีบบอนได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถใส่กระดาษ และรีบบอนได้อย่างรวดเร็ว เพราะยกหัวพิมพ์ขึ้นได้สูง ทำให้สามารถทำความสะอาดทางเดินกระดาษได้ง่าย
- ด้วยความยาวของม้วนกระดาษสูงถึง 200 เมตร รีบบอน 600 เมตร จึงไม่ต้องทำการใส่กระดาษ และรีบบอนบ่อยๆ

### ติดตั้ง – ต่อสายง่าย และรวดเร็ว

- Monarch's quick-set software ที่มากับเครื่องพิมพ์ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย
- Configuration utility ใช้เซตอัพติดต่อกับเครื่องพิมพ์
- Label Designer ใช้ในการสร้างแถบฉลาก
- Download and Diagnostics utility ใช้ในการส่งแบบฉลาก, ภาพ และแก้ปัญหาข้อผิดพลาด
- On-line "point-and-click" programmer's Manual.
- ติดต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน RS-232 serial หรือ IEEE parallel port

- Optional LAN print server allows easy connection to Ethernet, UNIX, Apple Talk, or TCP/IP.
- Optional internal Coax / Twin Ax Protocol converter allows mainframe connection

### คุณภาพ และความน่าเชื่อถือสูง

- จัดกระดาษอยู่ตำแหน่งกลาง ควบคุมหมึก ด้วยมอเตอร์ ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพ ลดการยิบของหมึกพิมพ์
- งานพิมพ์สะอาด คมชัด ด้วยหัวพิมพ์ขนาด 203 DPI
- พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 6" ต่อวินาที
- ด้วยโพรเซสเซอร์ 32 bit RISC
- ใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมแบบในโรงงานอุตสาหกรรม

**Monarch**

**PAXAR<sup>®</sup>**

The Power of Identification<sup>™</sup>

# 9825™ Printer specifications

## Standard Features

### ขนาด

สูง : 12.5" (318 มม.)  
กว้าง : 12.0" (305 มม.)  
ลึก : 13.0" (330 มม.)  
น้ำเงิน : 25 lbs. (9.5 kg)

### หัวพิมพ์

4" (102mm/812 dots)  
203 DPI (8 dots/mm.)

### การเชื่อมต่อ

- Asynchronous RS-232C
  - None, XON/XOFF, CTS, or DTR flow control
  - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, or 38400 baud
  - ASCII data transmission code
  - IEEE 1284 parallel

### หน่วยความจำ

2 Meg Flash, 4 Meg SDRAM;

### ฟอนต์

Standard, Reduced, Bold, OCR-A-like, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, EFF Swiss Bold (True type)

### อัตราขยายฟอนต์

1x to 7x

### อัตราการพิมพ์ขาว - ดำ

30% ต่อตารางนิ้ว

## CPU

32 Bit 66 MHz Processor

### ลักษณะประเภทของบาร์โค้ด

- UPC-A +2/+5, UPCE +2/+5
- EAN8 +2/+5, EAN13 +2/+5
- Interleaved 2 of 5
- Extended Code 39
- CODABAR (NW7), MSI
- Code 128, Code 93
- PDF 417, Postnet, MaxiCode
- Data Matrix (ECC-200)
- Quick Response Models 1 and 2

### กระดาษ

ใช้กับกระดาษความร้อน, ขาวมัน, กึ่งมัน และ ทรานเฟอร์  
กว้าง: 0.75" to 4.0" (19 มม. to 102 มม.)  
ยาว: 0.50" to 16.0" (13 มม. to 406 มม.)  
ความยาวกระดาษต่อม้วน 200 เมตร

### ริบบอน

1.5" (38 มม.)  
1.8" (46 มม.)  
2.3" (58 มม.)  
3.3" (84 มม.)  
4.3" (110 มม.)

### พื้นที่พิมพ์สูงสุด

4.0" x 16.0" (102 มม. x 152 มม.)

## Performance

### ระบบไฟ

220 V. 50/60 Hz

### ความเร็วในการพิมพ์

2.5 ips (64 มม.)  
4.0 ips (102 มม.)  
6.0 ips (152 มม.)

## Environment

### อุณหภูมิ

40° ถึง 95° F (4° ถึง 35° C)  
Operating thermal Direct  
40° ถึง 104° F (4° ถึง 40° C)  
อุณหภูมิเก็บรักษา  
15° ถึง 120° F (-10° to 49° C)

### ความชื้นสัมพัทธ์

5% ถึง 90%

## OPTIONS

- Metal Cover
- Peel Mode with On-Demand Sensor.
- Tear Bar
- MOO415™ External Rewind
- Internal Coax/TwinAx Protocol
- Linerless
- ADK Script programming to tailor your 9825 to special applications.



Item ID Label  
Actual size: 1.5" x 1.1"



UCC/EAN 128 Shipping Container Label  
Actual size: 4" x 6"



Carton Routing/Tracking Label  
Actual size: 1.75" x 2.5"



บริษัท เอ็มเอ็ม แอนด์ เอ็นเอ็น จำกัด  
678/8 ซ.สุขสวัสดิ์ 29 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140  
โทรศัพท์ : (02)871-2520 โทรสาร : (02)871-2522  
<http://www.mm-nn.com> e-mail: [sales@mm-nn.com](mailto:sales@mm-nn.com)

**Monarch**

**PAXAR®**

The Power of Identification™